Technical Data Sheet

Shell HELIX Diesel HX7 AJ-L 5W-30
シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L 5W-30

ーDL-1 規格適合ディーゼル車専用油ー

シェル ヒリックス HX7 AJ-L は、日本自動車技術会規格 **JASO DL-1** に適合したオイルです。
シェル ヒリックス HX7 AJ-L は、高度精製技術によるベースオイルと、最先端の添加剤を配合した DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）搭載のディーゼル乗用車専用エンジンオイルです。
優れた清浄性、耐摩耗性能を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

規格分類
JASO：DL-1　ACEA：B1

■シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L 5W-30 の特徴

1. JASO DL-1 規格適合車専用 ディーゼルエンジンオイル

シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L は、乗用車用 DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）搭載に対応するため、特別な添加剤を配合したディーゼルエンジンオイルです。 そのため適合車種・エンジン以外では性能を発揮できません。

より快適なカーライフを楽しむために自動車メーカーの指定または推奨を必ずご確認の上、ご使用ください。

*商用車用 DPF 搭載の JASO DH-2 規格品を指定または推奨されている車両には、ご使用になれません。

2. 日本車の要求を満たしています

シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L は、日本のエンジンによる JASO DL-1 規格の動弁系摩耗試験、清浄性試験、酸化安定性試験に余裕を持って合格しています。

3. エンジン内を長くクリーンに保ちます

エンジンの高性能化によりエンジンオイルに対する熱負荷が増加し、エンジン内にスラッジが生成しやすい状態になっています。 シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L は、スラッジ生成への対策を十分考慮して設計されていますので、エンジン内をいつもクリーンに保ちエンジン性能が低下するのを防ぐとともに、その性能の持続性に優れています。

シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L 5W-30 代表性状							
項目 / 粘度 グレード	密度 (15℃) g/cm³	引火点 (開放式) ℃	流動点 ℃	動粘度 mm²/s		色 (ASTM)	粘度 指数
				@40℃	@100℃		
5W-30	0.854	224	−37.5	53.2	9.8	L3.5	171

＊代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2011-09)

シェル ヒリックス ディーゼル HX7 AJ-L 5W-30 の販売荷姿 ： 4L×6

■使用上の留意事項

・JASO DL-1 規格適合車以外に使用できません。

・ 他銘柄との混合は避けてください。混合することによりオイルの性能を低下させる場合がありますので、全量交換してのご使用をおすすめします。

・オイル中にゴミ・ほこり・砂・水などが混入するとオイルポンプの効率を低下させたり、摩耗を促進しますので、保管・管理には充分注意してください。

・オイルの寿命はオイルの品質の他に、エンジン型式・オイルパン容量・オイルフィルターのタイプ・運転条件などによって異なります。

・極端な気温条件下での運転や、オイルを交換しないまま長期間使い続けることは、エンジンに悪影響をおよぼす恐れがありますのでご注意ください。

・推奨規格は各車付属の取扱説明書をご参照ください。

・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

⚠ 取扱上の注意 ▼下記の注意事項に従ってお取扱いください。

主用途	4サイクルディーゼルエンジン油		
⚠ 注意 取扱上の注意事項	●エンジンが熱い時の油の抜き取りは、火傷の危険があります。エンジンが冷めてから行なってください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなることがあります。呼吸器具等を使用してミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください(飲み込むと下痢、嘔吐します)。 ●容器から油を取り出すときは、必要に応じてポンプ等を使用して下さい。細管を用いて口で吸い上げないでください。 ●子供の手の届かない所に置いてください。 ●容器は切断・穴あけ・溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。 爆発、引火等を起こすことがあります。	応急処置	●目に入った場合は、直ちに清浄な水で刺激がなくなるまで十分に洗浄したのち、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、身体を毛布等で覆い、保温して安静を保ち、医師の手当を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けてください。
		廃油・廃容器の処置	●処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
		保管方法	●ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。 ●直射日光を避け暗所に保管してください。